Profilé de départ

Profilé entoilé à clipser

Référence - 1054 / 3 mm - 1055 / 5 m



DOMAINE D'APPLICATION

Isolation Thermique par l'Extérieur.

MISE EN ŒUVRE

- Fixer le profil sur la première arrête du rail monté.
- La trame de façade est ensuite recouverte d'un mortier puis d'une finition, en se référant au repère d'épaisseur.

NORMES ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Trame certifiée selon ETAG.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	25 pièces / carton
Matériau	PVC rigide sans plastifiants - Résistant aux chocs - Blanc
Dimensions	Longueur : 2 m Largeur : 12.5 cm
Caractéristiques	Epaisseur d'enduit : 3 mm / 6 mm Maille : 165 gr/ m²
Fixation de la trame	Soudé

AVANTAGES

- ☑ Meilleur maintien grâce au système de clipsage
- ☑ Montage simple et rapide
- ☑ Assure une liaison propre et nette entre le rail et la trame de façade
- ☑ Repère d'épaisseur pour une application uniforme

Géo Technic - 13 chemin des tourterelles 31120 Portet-sur-Garonne
SAS au capital de 100 000€ - SIRET : 532 890 290 00051 - NAF : 4673A