

Fiche technique



Toile Rolt® T. 152 Orange (Special Façadier)

Description

ADHÉSIF TOILÉ en 48 mm et 75 mm de larges - une longueur de 33 ml
Fibre tissus couché d'un film PE de couleur orange.
Le ROLT® T.152 possède une bonne adhérence initiale.
Il est facilement conformable, imperméable et se déchire facilement à la main.

Domaine d'application

Le ROLT® T.152 convient parfaitement aux applications sur des surfaces lisses ou rugueuses telles que la pierre, le béton, l'acier, le polypropylène et le bois. Il est utilisé dans diverses applications exigeant un adhésif de qualité, telles que bâtiment, conditionnement étanche, réparation, protection, bottelage...

Caractéristiques techniques

Nature du support : Polyéthylène renforcé avec tissu polyester
Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique modifié pour la résistance extérieure
Épaisseur totale : 220 microns (± 15)
Adhérence au pelage : 12 N/cm ($\pm 1,5$)
Résistance à la traction : 45 N/cm ($\pm 5,0$)
Élongation à la rupture : 20 % ($\pm 2,5$)
Température d'utilisation : de -10 à +75° C



Précautions d'emploi et environnement

Stockage : La performance sur bande est garantie dans les 12 premiers mois.
Conservez-le dans la boîte d'origine et dans une atmosphère sèche (entre 15 ° C et 25 ° C).
Fabriqué dans une usine aux normes ISO 14001 maîtrisant les impacts environnementaux engendrés et conduisant à une amélioration continue de sa performance environnementale

Avantages

- Grande résistance aux variations de température (-10 à +75 °C).
- Très forte adhérence instantanée sur: Pierre, béton, bois, plastique...
- Épaisseur : 220 microns