
ITE-SHOP
Par des Pros pour les Pros

FICHE TECHNIQUE

Treillis renforcé

Référence - 0370-25



DOMAINE D'APPLICATION

Armature pour les systèmes d'isolation thermiques par l'extérieur.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les spécifications représentent la version interne des normes nationales indiquées entre parenthèses. Ces données correspondent à notre meilleure expérience, toutefois elles sont citées à titre indicatif, et elles doivent être vérifiées par le client, surtout en cas d'usages particuliers. Nos recommandons de communiquer la date de la fiche technique de référence sur le bon de commande, afin que sa mise à jour soit vérifiée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Fibre de verre : env. 88% Traitement anti-alcalin : env. 12%
Numéro de fils SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Chaîne : 40 ± 1/dm Trame : 17 ± 1/dm
Largeur de la maille SP 04/02/11	Mesurée entre les points moyens des fils : env. 5 x 5,9 mm
Poids SP 04/02/12 (ISO 3374)	Grillage écru : 321 g/m² ± 5% Grillage fini : 368 g/m² ± 5%
Dimensions (rouleaux)	Largeur 1000 mm / Longueur 250 mm
Conditionnement	28 rouleaux / palette (700 m²)
Réaction à la traction SP 04/02/13 (ISO 4606)	Charge de rupture de la chaîne : valeur moyenne 3880 N/5 cm Charge de rupture de la trame : valeur moyenne 4500 N/5 cm Allongement de la chaîne et de la trame : 5% ± 1

Géo Technic - Impasse Teynier 31100 TOULOUSE
www.ite-shop.com - contact@ite-shop.com
SAS au capital de 100 000 € - SIRET : 532 890 290 00051 - NAF : 4673A