Fiche technique

ITE - SHOP

Treillis 4 x 4

Référence : 0161-CA
Certification QB : France n°05-23

Classification	T	Ra	M	E
	2	1	2	2

Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Armature pour les systèmes d'isolation thermiques par l'extérieur	
Composition	Fibre de verre	Env. 82%
	Traitement anti-alcalin	Env. 18%
N° de fils SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Chaîne	50 ± 1/dm
	Trame	19 ± 1/dm
Largeur de la maille SP 04/02/11	Mesurée entre les points moyens des fils	Env. 4 x 5,3 mm
Poids SP 04/02/12 (ISO 3374)	Grillage écru	132 g/m² ± 5%
	Grillage fini	160 g/m² ± 5%

Résistance à la traction SP 04/02/13 (ISO 4606)		**Charge de rupture**	**Allongement**
	Chaîne	Valeur moyenne 2000 N/5 cm	4,5% ± 1
	Trame	Valeur moyenne 2300 N/5 cm	4,5% ± 1
Dimensions (rouleaux)	Largeur 1000 mm / 1100 mm - Longueur 50 m		
Conditionnement	Largeur 1000 mm : 33 rouleaux / palette (1650 m²) Largeur 1100 mm : 33 rouleaux / palette (1815 m²)		

Les SP (Spécifications) représentent la version interne des normes nationales indiquées entre parenthèses.
Ces données correspondent à notre meilleure expérience, toutefois elles sont citées à titre indicatif, et elles doivent être verifiées par le client, surtout en cas d'usages particuliers. Nous recommandons de communiquer sur la commande la date de la fiche technique de référence, afin que sa mise à jour soit vérifiée.

Mis à jour le 30/07/2014 - Dir. technique : Signature sur l'original

Géo Technic - 118 Route d'Espagne - Bt B - Immeuble Le Phènix - 31100 TOULOUSE -
Site internet : www.ite-shop.com - Courriel : contact@ite-shop.com
SAS au capital de 40 000€ - SIRET : 532 890 290 000 36 - APE 4673A - N° intracommunautaire FR115 328 90 290